



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 523



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



A8



107

Technologies



Carcça robusta



Tecnologia ombros arredondados

Performance



Tração



Autolimpeza



Superfícies duras



Ideal para os prados



Estabilidade



AT 523

O AT 523 da BKT é um pneu multifuncional concebido para proporcionar um desempenho fiável em aplicações agrícolas, de relva e industriais. O desenho do piso garante uma excelente tração e capacidade de auto-limpeza, características essenciais para enfrentar uma variedade de superfícies: desde terra batida e relva até superfícies duras típicas de ambientes industriais. O perfil mais plano e o bloco central alargado, combinados com a conceção do tipo R-1 e R-4, conferem maior estabilidade na estrada, enquanto os ombros arredondados protegem a relva, preservando a sua integridade mesmo em condições de funcionamento intensivo. Uma carcça forte e um composto de banda de rodagem resistente aos cortes tornam o AT 523 durável. Esta combinação de robustez, versatilidade e facilidade de utilização faz do AT 523 a solução ideal para quem precisa de um único pneu capaz de fazer face a uma variedade de situações: da preparação do solo aos trabalhos na relva, passando pela utilização industrial.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 12"	23 X 8.50 - 12	7.00 I - 55	7.00 I - 70 ; 7 JA	208	582	282	1762	STD	6	TL	-
	NEWSIZE										
	26 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	10½ JA ; 8½ JA	300	650	300	1898	STD	6	TL	107 A8

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - SLR ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento