



SIERRA MAX

Descripción

SIERRA MAX es el neumático BKT idóneo para las aplicaciones todo terreno y jardinería. Gracias a su construcción radial, este neumático ofrece una conducción notablemente más flexible y confortable, incluso en terrenos extremos como el desierto o en las superficies terrosas y rocosas. El particular dibujo de la banda de rodadura y una huella más ancha proporcionan una tracción anterior y lateral sin iguales.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Vehículo ATV



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

AT25x10R12

LI/SS

50;N

Dimensiones US Standard

Código USA	94064793
AS (in)	10.2
DT (in)	25.2
REC (in)	11.6
CR (in)	75.7
Llanta rec.	8.0
ECE	E11-75R-005087

Capacidad de carga (US)

mph / psi	7
87	420

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.