



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 47 TP



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-4



B

209

Technologies



All Steel Radial



extra tiefes
Laufflächenprofil

Performance



Traktion



Stabilität



geeignet für Schlamm



hohe
Durchstichfestigkeit



Schnittfestigkeit



Beständigkeit



EARTHMAX SR 47 TP

RADIAL OTR TIRES

Der EARTHMAX SR 47 TP (E-4) ist ein Vollstahl-Radialreifen, der speziell für starre Transportfahrzeuge konzipiert wurde, die unter Bedingungen arbeiten, welche maximale Traktion und Widerstandsfähigkeit gegen Durchschläge erfordern. Die Tiefe E-4 des Profils sorgt auch bei langen Strecken für eine langsame Abnutzung. Auf diese Weise werden Ausfallzeiten verringert und die Produktivität gesteigert. Der EARTHMAX SR 47 TP eignet sich perfekt für sämtliche Aufgaben, bei denen es insbesondere auf schlammigem oder rutschigem Gelände sowohl auf Traktion als auch auf Stabilität ankommt. Erhältlich in Standard- und schnittfesten Mischungen.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung