



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 331



PRODUKTDATENBLATT



Radial



176

Technologies



All Steel



Blockmuster



breitere
Aufstandsfläche



M+S

Performance



Traktion



ausgezeichnete
Flotation



Handling und Komfort



Selbstreinigung



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



EARTHMAX SR 331

RADIAL OTR TIRES

Der EARTHMAX SR 331 ist der neue Multiblock-Reifen von BKT, der speziell für Mehrzweck-Lkw und Einsatzfahrzeuge entwickelt wurde. Das einzigartige Laufflächenprofil ist entscheidend für die Maximierung des Bodenkontakts und garantiert daher ein hervorragendes Handling und Komfort unter allen Bedingungen. Dieser laufrichtungsgebundene Reifen hat außergewöhnliche Selbstreinigungseigenschaften. Der EARTHMAX SR 331 wurde von BKT so konzipiert, dass er sich durch hervorragende Flotations- und Traktionseigenschaften auszeichnet - wesentliche Voraussetzungen für einen effektiven Einsatz auf weichen, sandigen und schlammigen Böden. Die lange Haltbarkeit wird durch das robuste Vollstahlgehäuse und das Gürtelpaket gewährleistet, die auch eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Abrisse und Durchschläge bieten.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Empfohlene	Zugelassene
														
Ø 21"	24 R 21	TL	-	-	176 G	STD	-	606	1382	628	4194	24	18.00	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung