



FARM 2000 PLUS

Descrizione

FARM 2000 PLUS è un pneumatico agricoltura che si distingue per il maggior numero di ramponi al fine di garantire migliori performance nelle operazioni nel campo. Il battistrada profondo assicura una lunga vita dello pneumatico e ottima trazione, mentre l'eccellente mescola del battistrada si traduce in un'ottima resistenza a tagli e lacerazioni. FARM 2000 PLUS mostra delle straordinarie qualità di autopulitura oltre che un disegno particolare degli angoli dei ramponi che lo rendono idoneo per applicazioni nei campi e di trasporto.



UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore

Versione	SPECIAL
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	16.9-28
LI/SS	143;A6

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	440
DT (mm)	1435
RCS (mm)	657
CR (mm)	4311
Cerchio cons.	W 15 L
Cerchio alt.	W 14 L
Codice TRA	R1

Portata (IS)

km/h / bar	2,40
30	2725

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.