



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 882



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



149

Technologies



Servicio pesado



Mezcla especial



Cinturones de aramida

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Resistencia a los rastrojos



Tracción



TR 882

 TR 882 es un neumático muy versátil que se utiliza en diferentes aplicaciones y máquinas. Ha sido proyectado para utilizarlo con maquinaria agrícola, máquinas para la recogida del heno/empacadoras y máquinas para las plantaciones de caña de azúcar. Desarrollado con una mezcla especial para reducir los daños, este neumático asegura durabilidad superior y excelente tracción en todas las condiciones en el campo. TR 882 también está disponible en las versiones "aramid-belted", "HD" y "special" para satisfacer las exigencias más específicas de los usuarios finales.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	AB	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	AB HD	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	HD	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	HD	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	SPL	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	SPL	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	8	TL	122 A8	134 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	18	TL	137 A8	149 A8

AB: Aramid Belted - AB HD: Aramid Belted Heavy Duty - HD: Heavy Duty - SPL: Special - STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling