



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK GRIP IND4 (RS)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Technologies



Mezcla especial

Performance



Durabilidad



Resistencia al calor



Estabilidad



ROCK GRIP IND4 (RS)

ES ROCK GRIP IND4 (RS) es un neumático de bandas diagonales diseñado para apiladoras telescópicas en varias aplicaciones, incluidas las operaciones industriales y siderúrgicas. En los centros aeroportuarios, ROCK GRIP IND4 (RS) también se puede emplear para tractores "push-back" para remolcar aviones. El compuesto especial ROCK GRIP garantiza una resistencia térmica especial, junto con una gran estabilidad y durabilidad.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT IND	510	1650	753	4885	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TL	36	-	PORT IND	510	1887	869	5586	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	40	-	PORT IND	510	1887	869	5586	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	44	-	PORT IND	510	1887	869	5586	13.00/2.5	-

PORT IND: Port Industrial



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura