



## FL 635



FL 635 — это радиальные шины высокой проходимости, подходящие для эксплуатации как на дороге, так и в поле. Особый блочный рисунок протектора специально разработан для пресс-подборщиков на сенокосных угодьях. Шины FL 635 обеспечивают великолепное распределение давления на землю вдоль пятна контакта и существенно сокращают уплотнение почвы, что сохраняет культуру. Эти шины обладают превосходной способностью к самоочищению, долговечностью и отличной тягой, а также великолепными скоростными характеристиками.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Пресс-подборщик

Version

STANDARD

Tire Type

TL

650/55R22.5

167;D

# undefined IS Standard

|          |                |
|----------|----------------|
| SW (mm)  | 645            |
| OD (mm)  | 1287           |
| SLR (mm) | 568            |
| RC (mm)  | 3901           |
| Rim Rec  | AG 20.00       |
| ECE      | E4-106R-000803 |

## Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.6  | 4.0  |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70         | 1590 | 1815 | 2035 | 2530 | 2880 | 3325 | 3770 | 4120 | 4515 | 4960 |
| 65         | 1745 | 1990 | 2235 | 2780 | 3165 | 3655 | 4145 | 4525 | 4960 | 5450 |
| 50         | 2115 | 2410 | 2705 | 3365 | 3830 | 4420 | 5015 | 5475 | 6005 | 6595 |
| 40         | 2375 | 2710 | 3045 | 3785 | 4305 | 4970 | 5640 | 6155 | 6750 | 7415 |
| 25         | 2760 | 3150 | 3535 | 4395 | 5000 | 5775 | 6550 | 7155 | 7840 | 8615 |
| 10         | 3140 | 3585 | 4025 | 5005 | 5690 | 6575 | 7460 | 8145 | 8930 | 9810 |

25-03-2026