



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 44



FICHE PRODUIT



Radial

E-4



G



158



Technologies



All Steel

Performance



Durabilité

Capacité de charge
élevée

Confort



EARTHMAX SR 44

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 44 est un pneu radial *All Steel* (Tout Acier) adapté pour une série d'applications y compris les opérations dans les mines, les forêts ou de transport. Le dessin robuste de la bande de roulement E-4 assure une excellente traction et un grand confort pour l'opérateur. EARTHMAX SR 44 (E-4) est en mesure d'optimiser la productivité, quelle que soit votre opération.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 16"	7.50 R 16	TT	-	-	122/118 G	STD	-	226	820	380	2450	19	6	5.5 ; 6.5
Ø 20"	10.00 R 20	TT	-	-	146/143 G	STD	-	268	1075	505	3200	25	7.50	7.0 ; 7.50 VM ; 8.0
	11.00 R 20	TT	E-4	***	-	STD	-	282	1111	520	3328	25	8.00	7.50 ; 8.50 ; 8.50 VM
	12.00 R 20	TT	E-4	***	-	STD	-	305	1138	532	3408	25	8.50 V	9.00 V
Ø 24"	12.00 R 24	TT	E-4	***	158 B	STD	140	310	1250	575	3790	30	8.50 V	9.00 V
	325/95 R 24	TT	E-4	***	158 B	STD	140	310	1250	575	3790	30	8.50 V	9.00 V
	325/95 R 24	TL	E-4	***	158 B	STD	140	310	1250	575	3790	30	8.50 V	9.00 V

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement