



IS standard



GROWING TOGETHER

AS 2001



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Înclinare

R-1

A6

149

Tehnologii



Compus special

Performanță



Tracțiune



Capacitate ridicată de încărcare




Autocurățare



Rezistență la tăiere și așchiere



AS 2001

 AS 2001 este o anvelopă cu pliuri oblice care se potrivește cel mai bine tractoarelor în operațiunile de cultivare a solului. Designul său oferă proprietăți excelente de tracțiune și auto-curățare. AS 2001 este fabricată dintr-un compus special rezistent la tăiere și așchiere, care asigură și o capacitate mare de încărcare.

	Dimensiune anvelopă	JANTĂ		S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versiune	PR	Tip	LI/SS
		Rec.	Alt.								
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	243	1007	470	3074	STD	8	TT	110 A6
	NEWSIZE										
Ø 26"	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TT	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TL	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TT	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TL	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	14	TT	149 A6
Ø 28"	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	8	TT	135 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	10	TT	139 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TL	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	SPL	12	TT	143 A6

STD: Standard - SPL: Special



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare