



AS 504

Descriere

AS 504 este o anvelopă agroindustrială concepută în principal pentru cultivarea solului, utilaje și manipulare a materialelor. Această anvelopă, care are proprietăți excelente de auto-curățare și aderență sporită, este potrivită pentru remorci de câmp și manipolatoare telescopice. AS 504 este disponibilă în mai multe versiuni pentru a satisface cerințele specifice ale utilizatorului final: o versiune HD cu un compus special rezistent la tăiere și așchiere, în timp ce versiunea specială are o carcasă ranforsată care asigură o durată de viață mai lungă a anvelopei.



UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Încărcător telescopic, Industrial ▪
Încărcător telescopic

Version	STANDARD
Tire Type	TT
Dimensiune anvelopă	7.50-18
LI/SS	

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	209
OD (mm)	854
SLR (mm)	407
RC (mm)	2649
Rim Rec	5.50 F
Rim Alt	4.50 E; 6.00 F; 5.00 F
ECE	E11-106R-006456

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.10
10 FR	2100
25 FR	1785
30 FR	1680
40 FR	1500
10 DW	1525
25 DW	1295
30 DW	1220
40 DW	1090

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.