



## MAGLIFT SMOOTH



MAGLIFT SMOOTH a fost proiectată special pentru echipamente de sprijin la sol (GSE), pentru remorcile portuare și industriale care funcționează pe suprafețe netede. Anvelopa este fabricată dintr-un compus special al benzii de rulare, care asigură o rezistență excelentă la tăiere și așchiere și o durată lungă de viață. Designul neted al benzii de rulare și suprafața maximă de contact oferă o stabilitate extraordinară și o distribuție optimizată a sarcinii chiar și în condiții grele de lucru. MAGLIFT SMOOTH asigură o tracțiune excelentă, o rezistență redusă la rulare și un nivel scăzut de acumulare a căldurii pentru o eficiență îmbunătățită. În plus, protecția special concepută a jantei asigură protecție împotriva deteriorării roților, în timp ce structura ranforsată a talonului asigură cea mai bună aderență și elimină orice risc de alunecare în timpul operațiunilor.

IS Standard

◆ Solid

Industrial ▪ Remorcă

Version

STANDARD

11.00-20

## undefined IS Standard

SW (mm)	256
OD (mm)	1055
Rim Rec	7.50 - 20

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	-
25 LOAD WHEEL	6540
25 STEER WHEEL	5450

25-03-2026