



FL 630 SUPER

Описание

FL 630 SUPER — шины высокой проходимости для прицепов, цистерн и разбрасывателей, используемых для работы в поле и на дороге. Стойкая конструкция обеспечивает превосходную тягу и великолепное сцепление даже в поворотах и во время маневров. Усиленный борт и брекер из металлокорда гарантируют повышенную устойчивость.



ЕИ

IS Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Разбрасыватель

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	580/65R22.5
LI/SS	174;D

Размеры IS Standard

SW (mm)	582
OD (mm)	1326
SLR (mm)	594
RC (mm)	4058
Rim Rec	AG 18.00
Rim Alt	AG 16.00; AG 17.00; AG 20.00
ECE	E11-106R-008289

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
70	1955	2440	2745	3175	3600	3965	4335	4760	5065	5370	5735	6100
65	2145	2680	3015	3485	3955	4355	4760	5230	5565	5900	6300	6700
50	2600	3245	3650	4220	4785	5275	5760	6330	6735	7140	7625	8110
40	2920	3650	4105	4740	5380	5925	6475	7110	7570	8025	8570	9115
25	3390	4240	4770	5510	6250	6885	7520	8265	8790	9320	9955	10590
10	3860	4825	5430	6275	7120	7840	8565	9410	10010	10615	11340	12060

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.