



ARROW

Beskrivning

ARROW lämpar sig för transportarbeten med släpvagn. Det har ett väginriktat däck med lång hållbarhet och längre livslängd. ARROW har hög lastkapacitet även vid höga hastigheter. En "HD"-version med en speciell gummiblandning är också tillgänglig för användare som kräver bättre prestanda.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Släpvagn



Version TRACTOR TRAILER

Tire Type TT

Däckstorlek 9.00-20

LI/SS

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	270
OD (mm)	1040
Rim Rec	7.0
Rim Alt	6.5; 7.5

Load Capacity (IS)

km/h / bar	7.25
40	2715

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märklufstryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.