



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC SUPER



FICHE PRODUIT



Radial



147

Technologies



Ceintures en acier

Performance



Stabilité



Traction



TRAC SUPER

Le pneu TRAC SUPER est la première taille radiale introduite par BKT dans le segment municipalité. La structure du pneu avec des ceintures en acier garantit une conduite stable associée à d'excellentes qualités de traction. Par conséquent il est tout particulièrement adapté aux applications sur les grandes surfaces herbeuses telles que les parcs et les bords de route.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 15"	400/50 R 15	118 A8	13.00	-	380	775	329	2269	370	STD
Ø 17"	440/50 R 17	135 D	14.00	13.00	441	872	395	2674	410	STD
	500/50 R 17	147 D	16.00	-	490	940	425	2850	450	STD

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement