



IS standard



GROWING TOGETHER

# BK 823



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



127

#### Technologies



Desenho de blocos

#### Performance



Resistência a cortes e lacerações



Serviço pesado



Comando da direção



## BK 823

 BK 823 é um pneu principalmente projetado para tratores, implementos agrícolas e reboques nas aplicações de transporte na estrada e no campo e de cultivo do solo. O desenho especial do piso caracterizado por blocos, torna-o especialmente apropriado para utilizações pesadas, onde uma ótima viragem representa um requisito essencial. É também disponível uma versão "HD" que proporciona uma resistência aos cortes e furos.

|       | MEDIDA    | JANTE                                                                             |                                                                                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versão | PR | TT/TL | LI/SS  |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|----|-------|--------|
|       |           | Standard                                                                          | Alternativa                                                                       |              |              |             |            |        |    |       |        |
|       |           |  |  |              |              |             |            |        |    |       |        |
| Ø 16" | 9.00 - 16 | 6.5                                                                               | -                                                                                 | 245          | 891          | 394         | 2583       | HD     | 14 | TT    | 127 A8 |
|       | 9.00 - 16 | 6.5                                                                               | -                                                                                 | 245          | 891          | 394         | 2583       | STD    | 12 | TT    | 124 A8 |
|       | 9.00 - 16 | 6.5                                                                               | -                                                                                 | 245          | 891          | 394         | 2583       | STD    | 14 | TT    | 127 A8 |
|       | 9.00 - 16 | 6.5                                                                               | -                                                                                 | 245          | 891          | 394         | 2583       | STD    | 10 | TL    | 121 A8 |

HD: Heavy Duty - STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento