



AGRIMAX RT 657



Шины AGRIMAX RT 657 идеально подходят для машин, эксплуатируемых для обработки почвы и для дорожных перевозок; некоторые размеры также предусмотрены для техники, используемой для уборки урожая на виноградных плантациях. Эти шины гарантируют непревзойденный комфорт при движении, а также значительную экономию топлива. Шины характеризуются высокой грузоподъемностью, в том числе и на большой скорости. AGRIMAX RT 657 — лучший выбор для тех, кому нужны надежные универсальные шины с великолепными характеристиками.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Комбайн для уборки винограда

Version STANDARD

Tire Type TL

420/65R20

135;D

undefined IS Standard

SW (mm)	418
OD (mm)	1054
SLR (mm)	468
RC (mm)	3162
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11; W 12
ECE	E4-106R-001390
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	1025	1200	1375	1530	1680	1810	2010	2180
50	1080	1260	1445	1605	1765	1905	2110	2290
40	1110	1300	1490	1655	1820	1960	2175	2360
30	1180	1385	1585	1760	1935	2085	2310	2510
10 LT	1375	1610	1845	2050	2255	2430	2695	2925
10 HT	1180	1385	1585	1760	1935	2085	2310	2510

24-03-2026