



SM 55 L5S

Описание

SM 55 (L-5S) - это идеальные диагональные шины для техники, используемой для подземных горных работ. Специально разработанная резиновая смесь их протектора значительно повышает устойчивость к порезам и разрывам, что в целом уменьшает время простоя оборудования. Очень глубокий протектор L-5 S гарантирует увеличенный срок службы шины. Шины также предлагаются в версии с брекером из металлокорда Steel-belted.



ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

OTR ■ Подземная техника

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

Размер шины

17.5-25

LI/SS

Размеры IS Standard

OD (mm)	1375
SLR (mm)	631
RC (mm)	4043
Rim Rec	14.00/1.5
Rim Alt	14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC)
TRA Code	L55

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.75
10	8250
15	7180
25	6600

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.