



IS standard



# TF 9090



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

F-2



A6



119

Performance



Control de la dirección



# TF 9090

 TF 9090 es un neumático que se utiliza para los minitractores empleados en los trabajos del campo. El especial diseño de la banda de rodadura ofrece un excelente comportamiento de la dirección en suelos sueltos.

|       | MEDIDA    | LLANTA                                                                            |                                                                                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versión | PR | TT/TL | LI/SS  |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------|----|-------|--------|
|       |           | Estándar                                                                          | Alternativa                                                                       |              |              |             |            |         |    |       |        |
|       |           |  |  |              |              |             |            |         |    |       |        |
| Ø 12" | 4.00 - 12 | 3.00 D                                                                            | 2.50 C                                                                            | 112          | 530          | 255         | 1573       | STD     | 4  | TT    | 60 A6  |
|       | 4.00 - 12 | 3.00 D                                                                            | 2.50 C                                                                            | 112          | 530          | 255         | 1573       | STD     | 6  | TT    | 68 A6  |
| Ø 15" | 5.00 - 15 | 4.00 E                                                                            | 3.00 D; 4 J;<br>4½ J                                                              | 140          | 655          | 307         | 1951       | STD     | 4  | TT    | 73 A6  |
|       | 5.00 - 15 | 4.00 E                                                                            | 3.00 D; 4 J;<br>4½ J                                                              | 140          | 655          | 307         | 1951       | STD     | 6  | TT    | 82 A6  |
| Ø 16" | 4.00 - 16 | 3.00 D                                                                            | -                                                                                 | 112          | 630          | 301         | 1877       | STD     | 4  | TT    | 69 A6  |
|       | 5.50 - 16 | 4.00 E                                                                            | 3.50 D;<br>4.50 E                                                                 | 150          | 710          | 332         | 2116       | STD     | 6  | TT    | 86 A6  |
|       | 6.00 - 16 | 4.50 E                                                                            | 4.00 E; 5 K;<br>5.00 F                                                            | 170          | 735          | 346         | 2190       | SPL     | 6  | TT    | 88 A6  |
|       | 6.00 - 16 | 4.50 E                                                                            | 4.00 E; 5 K;<br>5.00 F                                                            | 170          | 735          | 346         | 2190       | STD     | 6  | TT    | 88 A6  |
|       | 6.00 - 16 | 4.50 E                                                                            | 4.00 E; 5 K;<br>5.00 F                                                            | 170          | 735          | 346         | 2190       | SPL     | 8  | TT    | 94 A6  |
|       | 6.00 - 16 | 4.50 E                                                                            | 4.00 E; 5 K;<br>5.00 F                                                            | 170          | 735          | 346         | 2190       | STD     | 8  | TT    | 94 A6  |
|       | 6.50 - 16 | 4.50 E                                                                            | 4.00 E; 5 K;<br>5.00 F; 5.50 F                                                    | 180          | 765          | 359         | 2280       | STD     | 6  | TT    | 91 A6  |
|       | 6.50 - 16 | 4.50 E                                                                            | 4.00 E; 5 K;<br>5.00 F; 5.50 F                                                    | 180          | 765          | 359         | 2280       | STD     | 8  | TT    | 98 A6  |
|       | 7.50 - 16 | 5.50 F                                                                            | 5.00 F; 5 K;<br>6.00 F                                                            | 207          | 810          | 379         | 2414       | SPL     | 6  | TT    | 98 A6  |
|       | 7.50 - 16 | 5.50 F                                                                            | 5.00 F; 5 K;<br>6.00 F                                                            | 207          | 810          | 379         | 2414       | STD     | 6  | TT    | 98 A6  |
|       | 7.50 - 16 | 5.50 F                                                                            | 5.00 F; 5 K;<br>6.00 F                                                            | 207          | 810          | 379         | 2414       | SPL     | 8  | TT    | 103 A6 |

STD: Standard - SPL: Special  
Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior;  
SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Diagonal

F-2



A6



119



Performance



Control de la dirección



|       | MEDIDA     | LLANTA   |                        | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versión | PR | TT/TL | LI/SS  |
|-------|------------|----------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------|----|-------|--------|
|       |            | Estándar | Alternativa            |              |              |             |            |         |    |       |        |
|       |            |          |                        |              |              |             |            |         |    |       |        |
| Ø 16" | 7.50 - 16  | 5.50 F   | 5.00 F; 5 K;<br>6.00 F | 207          | 810          | 379         | 2414       | STD     | 8  | TT    | 103 A6 |
|       | 7.50 - 16  | 5.50 F   | 5.00 F; 5 K;<br>6.00 F | 207          | 810          | 379         | 2414       | STD     | 10 | TT    | 109 A6 |
|       | 9.00 - 16  | W 8      | 6.00 F; W 7;<br>W 8 L  | 257          | 855          | 398         | 2548       | STD     | 8  | TT    | 111 A6 |
|       | 9.00 - 16  | W 8      | 6.00 F; W 7;<br>W 8 L  | 257          | 855          | 398         | 2548       | SPL     | 10 | TT    | 116 A6 |
|       | 9.00 - 16  | W 8      | 6.00 F; W 7;<br>W 8 L  | 257          | 855          | 398         | 2548       | STD     | 10 | TT    | 116 A6 |
|       | 10.00 - 16 | W 8      | W 8 L                  | 275          | 900          | 409         | 2714       | SPL     | 8  | TT    | 115 A6 |
|       | 10.00 - 16 | W 8      | W 8 L                  | 275          | 900          | 409         | 2714       | SPL     | 10 | TT    | 119 A6 |
|       | 10.00 - 16 | W 8      | W 8 L                  | 275          | 900          | 409         | 2714       | STD     | 8  | TT    | 115 A6 |
|       | 10.00 - 16 | W 8      | W 8 L                  | 275          | 900          | 409         | 2714       | STD     | 10 | TT    | 119 A6 |
|       | 11.00 - 16 | W 10 L   | W 8;<br>W 8 L          | 320          | 970          | 448         | 2890       | SPL     | 8  | TT    | 118 A6 |
|       | 11.00 - 16 | W 10 L   | W 8;<br>W 8 L          | 320          | 970          | 448         | 2890       | STD     | 8  | TL    | 118 A6 |
|       | 11.00 - 16 | W 10 L   | W 8;<br>W 8 L          | 320          | 970          | 448         | 2890       | STD     | 8  | TT    | 118 A6 |
| Ø 18" | 7.50 - 18  | 5.50 F   | -                      | 207          | 860          | 404         | 2562       | SPL     | 6  | TT    | 101 A6 |
|       | 7.50 - 18  | 5.50 F   | -                      | 207          | 860          | 404         | 2562       | STD     | 6  | TT    | 101 A6 |
|       | 7.50 - 18  | 5.50 F   | -                      | 207          | 860          | 404         | 2562       | SPL     | 8  | TT    | 106 A6 |

STD: Standard - SPL: Special

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Diagonal

F-2



A6



119



Performance



Control de la dirección



|       | MEDIDA    | LLANTA   |                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versión | PR | TT/TL | LI/SS  |
|-------|-----------|----------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|---------|----|-------|--------|
|       |           | Estándar | Alternativa       |              |              |             |            |         |    |       |        |
|       |           |          |                   |              |              |             |            |         |    |       |        |
| Ø 18" | 7.50 - 18 | 5.50 F   | -                 | 207          | 860          | 404         | 2562       | STD     | 8  | TT    | 106 A6 |
|       | 7.50 - 18 | 5.50 F   | -                 | 207          | 860          | 404         | 2562       | STD     | 10 | TT    | 113 A6 |
| Ø 19" | 4.00 - 19 | 3.00 D   | -                 | 115          | 715          | 343         | 2145       | STD     | 4  | TT    | 72 A6  |
|       | 6.00 - 19 | 4.50 E   | 4.00 E;<br>5.00 F | 167          | 815          | 386         | 2445       | STD     | 6  | TT    | 93 A6  |
| Ø 20" | 7.50 - 20 | 5.50 F   | 5.00 F            | 205          | 915          | 431         | 2725       | SPL     | 6  | TT    | 103 A6 |
|       | 7.50 - 20 | 5.50 F   | 5.00 F            | 205          | 915          | 431         | 2725       | STD     | 6  | TT    | 103 A6 |
|       | 7.50 - 20 | 5.50 F   | 5.00 F            | 205          | 915          | 431         | 2725       | SPL     | 8  | TT    | 109 A6 |
|       | 7.50 - 20 | 5.50 F   | 5.00 F            | 205          | 915          | 431         | 2725       | STD     | 8  | TT    | 109 A6 |

STD: Standard - SPL: Special



Tolerancia: O.D.  $\pm$  2% - S.W.  $\pm$  2% - RC  $\pm$  2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura