



IS standard



GROWING TOGETHER

SUPER GRADER



PRODUKTDATENBLATT



Bias



SUPER GRADER



SUPER GRADER (G-2) ist ein speziell für Planierer entworfener Diagonalreifen. Er bietet ausgezeichnete Traktion und hervorragende Selbstreinigung. SUPER GRADER ist aus einer speziellen Gummimischung hergestellt, die einen verlängerten Reifenlebenszyklus bietet und schweren Betriebsbedingungen Stand hält.

Technologies



spezielle antistatische Gummimischung

Performance



Beständigkeit



Schwersteinsatz



Selbstreinigung



Traktion

	Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 24"	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TT	G-2	12	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TT	G-2	16	-	STD	-	340	1275	588	3800	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	12	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC ; 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	16	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC ; 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	364	1335	618	4037	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC
	16.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	430	1450	644	4307	29	10.00 VA SDC	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung