



GR 288

Descripción

GR 288 (G-2/L-2) es un neumático verstil con una carcasa diagonal para las niveladoras o las cargadoras. Este neumático es ideal para utilizarlo en el sector de la construcción, la preparación del terreno y en la construcción de carreteras, así como en otros ambientes blandos o fangosos. El dibujo de la banda de rodadura posee óptimas propiedades de auto-limpieza que se traducen en una excelente tracción. Gracias a su mezcla especial, resistente a los cortes y los desgarros, este neumático asegura un amplio ciclo de vida.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Industria ■ Pala cargadora, OTR ■ Motoniveladora



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	23.5-25
LI/SS	

Dimensiones US Standard

Código USA	94014453
DT (in)	63.4
REC (in)	27.9
CR (in)	188.3
Llanta rec.	19.50/2.5
ECE	E11-106R-005406
Código TRA	G2/L2

Capacidad de carga (US)

mph / psi	29	44
25	10500	-
5	-	20900

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.