



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 137



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

R-1



A6



170



Technologies



Cinturones de aramida



Servicio pesado

Performance



Elevada capacidad de carga



Tracción



Durabilidad



Auto limpieza



Resistencia a los rastrojos



Resistencia a cortes y desgarros



TR 137

TR 137 es el neumático ideal para todas las operaciones de recogida, ya que asegura una excelente tracción en el campo incluso a cargas elevadas. Este neumático está disponible en diferentes versiones: la versión "aramid-belted", con cinturones de aramida, garantiza una mejor resistencia a la perforación y protección contra los daños típicos de esta actividad; la versión "HD" ofrece una extraordinaria resistencia a los cortes y los desgarres, así como un ciclo de vida más largo.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 32"	24.5 - 32	DW 21 B	DW 20 B	622	1805	807	5343	STD	12	TL	159 A6
	24.5 - 32	DW 21 B	DW 20 B	622	1805	807	5343	STD	14	TL	163 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	12	TL	162 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	14	TL	164 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	STD	16	TL	167 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	AB	18	TL	170 A6
	30.5 L - 32	DH 27 B	DW 27 B	770	1865	831	5520	HD	18	TL	170 A6

STD: Standard - AB: Aramid Belted - HD: Heavy Duty



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura