



AGRIMAX V-FLECTO

Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de autocurățare. Cu tehnologia inovatoare VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.



UM

US Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Tractor de mare putere

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	VF650/60R34
LI/SS	168;D

Dimensiuni US Standard

USA Code	94001222
SW (in)	26.0
OD (in)	66.0
SLR (in)	29.5
RC (in)	196.7
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW21B
ECE	E11-106R-007210

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	5740	6640	7540	8550	9340	10120	11240
From 40 to 25	6300	7290	8280	9390	10250	11110	12350
20	6430	7440	8440	9580	10460	11340	12600
12	6560	7580	8610	9770	10660	11560	12840
5	6930	8010	9100	10330	11280	12220	13580
*Upto 5 Cyc with front loader	8820	10210	11580	13140	14350	15560	17280
5 HT	6430	7440	8440	9580	10460	11340	12600

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.