

 IS standard

**BKT**  
GROWING TOGETHER

**SIERRAMAX**  
ATV & GO KART TIRES



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Radial



58

**SIERRA MAX**  
ATV & GO KART TIRES

SIERRA MAX este anvelopa BKT potrivită pentru orice tip de teren, cât și pentru gazon și grădină. Construcția sa radială oferă o deplasare semnificativ mai lină și mai confortabilă pe terenuri extreme, cum ar fi deșerturi sau suprafețe noroioase și stâncoase. Designul special al benzii de rulare împreună cu amprenta sa mai lată oferă o tracțiune remarcabilă înainte și laterală.

## Tehnologii



M+S

## Performanță



Confort



Sport



Tracțiune

	Dimensiune anvelopă	LI/SS	JANTĂ		S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versiune
			Rec.	Alt.						
Ø 12"	AT 25 X 8 R 12	43 N	6.5	-	206	640	292	1899	-	STD
	AT 25 X 10 R 12	50 N	8.0	-	260	640	294	1923	-	STD
	AT 26 X 9 R 12	49 N	7.0	-	230	660	304	2009	-	STD
	NEWSIZE									
	AT 26 X 10 R 12	52 N	8.0	-	260	660	306	2006	-	STD
	NEWSIZE									
	AT 26 X 11 R 12	55 N	9.0	-	280	660	301	1994	-	STD
NEWSIZE										
Ø 14"	AT 26 X 9 R 14	48 N	7.00	-	230	675	307	2005	-	STD
	AT 26 X 11 R 14	54 N	9.00	-	280	675	310	2027	-	STD
	AT 27 X 9 R 14	50 N	7.00	-	230	700	316	2070	-	STD
	AT 27 X 11 R 14	56 N	9.00	-	280	700	318	2091	-	STD
	NEWSIZE									

STD: Standard



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare; SRI = Indice rază viteză