



IS standard



V-FLEXA



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



191

Technologies



Tecnologia VF



Alta velocità



Tallone rinforzato



Battistrada extra profondo

Performance



Compattazione ridotta del suolo



Trazione



Elevata capacità di carico



Durabilità



Bassa resistenza al rotolamento



V-FLEXA

V-FLEXA è un pneumatico radiale appositamente progettato per rimorchi agricoli. È un prodotto flotation di ultima generazione dotato della tecnologia VF, che consente il trasporto di carichi pesanti sia su campo che su strada con una pressione di gonfiaggio inferiore del 30% rispetto a quella di uno pneumatico standard delle stesse dimensioni. Ulteriori cinture in acciaio conferiscono maggiore resistenza alla carcassa contro aggressioni. V-FLEXA non solo supporta carichi pesanti in totale sicurezza, ma evita anche la compattazione del suolo grazie alla perfetta distribuzione del peso. Inoltre, V-FLEXA offre ottime proprietà di autopulitura, durabilità e bassa resistenza al rotolamento.

MISURA	LI/SS		CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione	
	DW	FR	Raccomandato	Ammesso							
Ø 22.5"	VF 560/60 R 22.5	166 D	AG 16.00	-	555	1250	550	3756	600	SB	
Ø 26.5"	VF 600/55 R 26.5	167 D	AG 20.00	-	615	1342	580	3986	650	SB	
	VF 600/65 R 26.5	172 D	AG 20.00	-	615	1453	628	4377	700	SB	
	VF 650/55 R 26.5	171 D	AG 20.00	-	644	1389	591	4100	650	SB	
	VF 710/50 R 26.5	176 D	176 D	AG 24.00	-	727	1383	600	4193	650	SB
	VF 750/45 R 26.5	176 D	176 D	AG 24.00	-	755	1349	585	4095	650	SB
Ø 30.5"	VF 710/50 R 30.5	178 D	178 D	AG 24.00	-	727	1485	654	4511	700	SB
Ø 32"	VF 750/60 R 30.5	187 D	187 D	AG 24.00	-	780	1678	728	5085	800	SB
	VF 750/60 R 30.5	187 D	187 D	AG 24.00	-	780	1678	728	5085	800	SB
Ø 32"	VF 800/60 R 32 (VF 30.5 L R 32)	191 D	191 D	DW 27 B	DW 25 B	818	1799	785	5459	850	SB

SB: Steel Belted

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling

Tutte le immagini, i testi e i grafici contenuti nella presente brochure sono tutelati dal diritto d'autore di BKT. È concessa la stampa di copie cartacee di questo materiale. Qualsiasi altro tipo di riproduzione, elettronica o in altra forma, nonché l'applicazione di qualsiasi modifica, parzialmente o interamente, ad immagini, testi, grafici e dati sono severamente vietate senza previa autorizzazione scritta da BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio contenuto nella pubblicazione senza preavviso.