



FL 630 SUPER



FL 630 SUPER este o anvelopă de flotație potrivită pentru aplicații pe câmp și rutiere cu remorci, autocisterne și mașini de împrăștiat agricole. Structura sa rezistentă oferă o tracțiune excelentă și o aderență perfectă chiar și în viraje și în timpul manevrelor, în timp ce talonul întărit și centurile de oțel asigură o durabilitate sporită.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de împrăștiat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

600/55R22.5

162;D

undefined IS Standard

SW (mm)	595
OD (mm)	1232
SLR (mm)	560
RC (mm)	3757
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-004759

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1580	1775	2210	2510	2900	3290	3590	3940	4325
65	1735	1950	2425	2755	3185	3610	3945	4325	4750
50	2100	2360	2935	3335	3855	4370	4775	5235	5750
40	2360	2650	3295	3750	4330	4910	5365	5880	6460
25	2740	3080	3830	4355	5030	5705	6230	6830	7505
10	3125	3510	4365	4960	5730	6500	7100	7785	8550

25-03-2026