



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 412



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal



EARTHMAX SR 412

RADIAL OTR TIRES

🇹🇷 EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4), yükleme uygulamalarında Belden Kırmalı Kaya Kamyonları, Yükleyiciler ve Dozerler için özel olarak tasarlanmış, Tamamen Çeliktan yapılmış bir radyal lastiktir. Güçlü tamçelik gövdesi ve kuşakları, EARTHMAX SR 412'nin mükemmel bir stabiliteyle daha yüksek yükler taşımaya olanak sağlar ve kesiklerin, çıkıntı ve delinmelerden hasar görmesini önler. Benzersiz E-4 sırt deseni sayesinde mükemmel çekiş gücü. EARTHMAX SR 412, mükemmel manevra kabiliyeti için zemin temasında en üst düzeye çıkan kare bir omuzla geliştirilmiştir.

Teknolojileri



Çelik Kuşaklı



Tamamen Çelik

Performans



Yüksek Delinme Direnci



Direksiyon Kontrolü



Çekiş

	Lastik ebadı	Tip	TRA KODU	YILDIZ DERECELENDİRİLMESİ	LI/SS	Sürüm	TKPH	T.G. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	DİŞ DERİNLİĞİ (mm)	JANT	
													Önr.	Alt.
Ø 25"	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	CRC	252	765	1865	834	5543	54	25.00/3.5	-
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-4	**	190 B	CRC	229	780	1602	715	4838	55	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-4/L-4	**/*	190 B/ 202 A2	CRC	229	780	1602	715	4838	55	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
Ø 29"	800/65 R 29	TL	E-4/L-4	**/*	198 B/ 208 A2	CRC	206	790	1805	825	5490	58	27.00/3.0	24.00/3.5 ; 25.00/3.5
	800/65 R 29	TL	L-4	**	215 A2	CRC	-	790	1805	825	5490	58	27.00/3.0	24.00/3.5 ; 25.00/3.5
NEWSIZE														

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşiği



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; T.G. = Toplam Genişlik;
T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk