



TR 390

Description

TR 390 est un pneu agro-industriel, adapté pour les remorques pour canne à sucre et les compacteurs. Le pneu TR 390 se distingue de par une capacité de charge élevée et une durabilité supérieure. La version « dual bead HD », à double bourrelet HD, est particulièrement adaptée pour les tracteurs industriels et les opérations de transport avec remorques, tandis que la version « dual bead HD special », spéciale à double bourrelet HD, est idéale pour les opérations de service pénible.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Remorque, Industriel ■ Compacteur



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

23.1-26

LI/SS

155;A8

Dimensions US Standard

Code USA	94005222
LS (in)	23.4
DT (in)	61.4
RCS (in)	27.2
CR (in)	178.9
Jante rec.	DW 20 B
ECE	E11-106R-004606
Code TRA	R3

Capacité de charge (US)

mph / psi	34
25	8540

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.