



MULTIMAX MP 538

Beschreibung

Der MULTIMAXMP538 ist ein Mehrzweck-
Radialreifen, der speziell für bestimmte
Anwendungen und Maschinen entwickelt wurde:
Grader und Lader, die unter winterlichen
Bedingungen eingesetzt werden, sowie
Teleskoplader, Universalfahrzeuge und
Kehrmaschinen im Straßenbau. Dank seiner starken
Stahlgürtelkarkasse kann der MULTIMAXMP538
auch bei hohen Geschwindigkeiten schwere Lasten
tragen. Darüber hinaus sorgt sein einzigartiges
Laufflächendesign für eine hervorragende Traktion
auf Eis und Schnee.



UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Teleskoplader, Industriell ■ Planierer

Version	STEEL BELTED
Reifentyp	TL
Reifengröße	405/70R20MPT
LI/SS	152;G

Abmessungen US Standard

USA-Code	94069682
QSB (in)	16.0
AD (in)	42.4
SLR (in)	19.1
RU (in)	129.5
Felge empf.	W13

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	87
55	7850
40	8500
25	9000

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.