



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

480/80R46

164;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94040537
SW (in)	18.9
OD (in)	76.2
SLR (in)	35.2
RC (in)	231.1
Rim Rec	DW 16 A; W 16 A; DD 16
Rim Alt	W 16 L; DD 16 L; DW 16 L
ECE	E4-106R-000798
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	17	20	23	29	35	41	46
30	5060	5810	6560	7310	8060	8720	9350	10250	11000
25	5060	5810	6560	7310	8060	8720	9350	10250	11000
20	5420	6230	7020	7830	8630	9340	10030	10970	11790
5 LT	6790	7790	8800	9800	10800	11680	12550	13730	14770
5 HT	5420	6230	7020	7830	8630	9340	10030	10970	11790

25-03-2026