



RIDEMAX FL 693 M

Beskrivning

RIDEMAX FL 693 M är det idealiska radialdäcket för användare som regelbundet kör på väg med släpvagn/tankbil. RIDEMAX FL 693 M är i själva verket designat för 75 procent användning på väg och erbjuder utmärkt vägprestanda genom att prioritera både komfort och självrensande egenskaper. Hastighetsindexklasserna D/E i serien imponerar med högre hastigheter vid körning på väg, vilket leder till betydande tidsbesparingar. Det låga rullningsmotståndet bidrar till lägre bränsleförbrukning, samtidigt som den förstärkta vulsten och stålbalten säkerställer extra hållbarhet.



UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Tankbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

560/45R22.5

LI/SS

152;D

Dimensioner US Standard

USA Code	94037322
SW (in)	21.4
OD (in)	42.4
SLR (in)	19.3
RC (in)	130.2
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E4-106R-000629

Load Capacity (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	2660	3010	3580	4230	4840	5380	6020	6590	7160
40	2910	3300	3910	4620	5290	5870	6580	7210	7830
30	3520	3990	4740	5600	6400	7110	7970	8730	9480
25	3950	4480	5320	6280	7200	7990	8950	9800	10650
15	4590	5200	6180	7300	8360	9280	10390	11390	12370
5	5210	5920	7040	8320	9510	10570	11840	12960	14090

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklaster och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.'s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.