



IS standard



GROWING TOGETHER

SNOW-RIDE (A)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



SNOW-RIDE (A)

 SNOW-RIDE è particolarmente idoneo per applicazioni comunali/manutenzione in condizioni invernali con pale compatte e pale skid steer. Lo pneumatico si distingue per l'eccellente trazione ed è ideale per operazioni su neve e ghiaccio. Il disegno speciale del battistrada elimina i rischi di slittamento e garantisce un ciclo prolungato dello pneumatico.

Technologies



Disegno da neve



Carcassa robusta

Performance



Durabilità



Trazione

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 16"	12.5/70 - 16	TL	6	-	STD	315	850	385	2550	10 LB	-
	12.5/70 - 16	TL	10	-	STD	315	850	385	2550	10 LB	-
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	6	-	STD	270	780	357	2340	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-	STD	270	780	357	2340	8.25	-
	12 - 16.5	TL	6	-	STD	305	835	379	2505	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	305	835	379	2505	9.75	-
Ø 18"	15.5/60 - 18	TL	10	-	STD	395	938	425	2814	W 13	-
Ø 20"	17.5/65 - 20	TL	10	-	STD	445	1095	485	3124	W 14 L	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento