



AGRIMAX RT 955



Descriere

AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Pulverizator

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	340/85R48
LI/SS	151;D

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	353
OD (mm)	1797
SLR (mm)	855
RC (mm)	5572
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11
ECE	E11-106R-005765
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
65	1485	1660	1865	2040	2245	2385	2625	2830	3005	3175	3450
50	1560	1740	1960	2140	2360	2505	2755	2975	3155	3335	3625
40	1615	1800	2025	2215	2440	2590	2850	3075	3265	3450	370
30	1710	1910	2145	2345	2585	2740	3020	3260	3455	3655	3970
10	2230	2485	2975	3055	3365	3575	3935	4245	4505	4765	5175

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.