



AT 171

Описание

Шины AT 171 были специально разработаны для тракторов, работающих на илистом грунте. Специальный направленный очень глубокий рисунок протектора обеспечивает превосходную тягу на мокрых и илистых поверхностях.

ЕИ

US Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ вездеход



Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	35x10-18
LI/SS	90;A8

Размеры US Standard

USA Code	94055166
SW (in)	9.5
OD (in)	35.4
SLR (in)	16.4
RC (in)	104.2
Rim Rec	W 8
TRA Code	R1W+

Load Capacity (US)

mph / psi	20	15
25 MUD BOGGING	1325	-
50 MUD BOGGING	665	-
25 CASUAL TRANSPORT	-	1080
50 CASUL TRANSPORT	-	540

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.