



AGRIMAX RT 765

Descrizione

AGRIMAX RT 765, uno pneumatico della serie 70 di BKT, è ideale per equipaggiare i trattori più moderni impegnati in applicazioni pesanti, quali lavorazioni del terreno, spostamenti su campo e su strada, la vendemmia e irrorazioni. L'ampia area di contatto garantisce la migliore trazione e ottimo comfort su tutte le superfici in qualsiasi momento. Questo pneumatico offre elevate proprietà di autopulitura e assicura una compattazione del suolo ridotta. Sono disponibili due misure dotate di tecnologia con cinture in acciaio.



UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Irrorazione

Versione	SPECIAL
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	620/70R38
LI/SS	170;D

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	625
DT (mm)	1833
RCS (mm)	828
CR (mm)	5591
Cerchio cons.	DW 20 B
Cerchio alt.	DW 18 L; W 18 L
ECE	E11-106R-005997
Codice TRA	R1W

Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2340	2760	3180	3540	3960	4320	4740	5100	5580	6000
50	2460	2900	3340	3720	4160	4540	4980	5355	5860	6300
40	2565	3025	3485	3880	4340	4735	5195	5585	6155	6570
30	2695	3175	3660	4075	4555	4970	5455	5865	6420	6900
10 LT	3140	3700	4265	4745	5310	5790	6355	6835	7480	8040
10 HT	2695	3175	3660	4075	4555	4970	5455	5865	6420	6900

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.