



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 22 AS



FICHE PRODUIT



Radial

E-2/G-2/L-2



B



Technologies



All Steel

Performance



Glace et neige



Traction



Stabilité



Empreinte plus large



Durabilité



EARTHMAX SR 22 AS

RADIAL OTR TIRES

■ L'EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) est un pneu radial tout en acier spécialement conçu pour les niveleuses, les petites chargeuses et les camions pour la neige et la glace, mais qui assure des performances optimales toute l'année. La conception unique de la bande de roulement, avec des lamelles profondes et un ensemble de quatre blocs, ainsi que les composés uniques pour l'hiver assurent un freinage optimal sur la glace ou la neige et évitent la rétention de cailloux, quelle que soit la période de l'année. Le faible taux de vide et la large zone d'empreinte de l'EARTHMAX SR 22 AS offrent une traction et une stabilité exceptionnelles, avec une usure uniforme et une longue durée de vie de la bande de roulement.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/L-2	*	153 A8/175 A2	CRC	-	390	1370	625	4141	25	8.00 TG	9.00 GR ; 10.00 VA
NEWSIZE														
Ø 25"	17.5 R 25	TL	E-2/G-2/L-2	**/*/*	167 B/153 A8/182 A2	CRC	-	445	1350	595	4010	28	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	E-2/G-2/L-2	**/*/*	177 B/161 A8/193 A2	CRC	-	532	1493	641	4324	32	17.00/2.0	-
	23.5 R 25	TL	E-2/G-2/L-2	**/*/*	185 B/170 A8/201 A2	CRC	-	610	1614	709	4863	33	19.50/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement