



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 695



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



179

Technologies



Desenho de blocos



Cintos em aço



Composto de borracha especial



Carcaça robusta

Performance



Autolimpeza



Capacidade elevada de carga



Estabilidade



Resistência à perfuração



FL 695

🇧🇷 O FL 695 foi concebido especificamente para atrelados utilizados para transporte nos setores da construção e agricultura, apresentando um padrão de piso único com bloco central. A lona de carcaça resistente permite ao FL 695 transportar cargas pesadas e manter a estabilidade em todas as condições. O piso fundo garante excelente autolimpeza na e fora da estrada. O padrão é reforçado contra furos através de várias camadas de aço.

	MEDIDA	TT/TL	LI/SS		JANTE		Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)
					Standard	Alternativa							
			DW	FR									
Ø 26.5"	600/55 R 26.5	TL	173 D		AG 20.00	-	SB						27
	650/55 R 26.5	TL	178 D		AG 20.00	AG 22.00	SB						27
Ø 30.5"	600/60 R 30.5	TL	179 D	179 D	AG 20.00	-	SB						27
	710/50 R 30.5	TL	177 D	177 D	AG 24.00	AG 20.00	SB						28

SB: Steel Belted



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling