



TR 270

Descrição

TR 270 um pneu para tratores apropriado para aplicaes para trabalhar a terra. O pneu foi especialmente projetado para proporcionar mximas prestaes em terrenos hmidos e molhados. Perante estas condies do solo, a um pneu exigida uma adeso superior junto com propriedades avanadas de autolimpagem. TR 270 satisfaz totalmente estas caractersticas.

UM

US Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



| | |
|----------------|----------|
| Versão | STANDARD |
| Tipo de pneu | TL |
| Medida do pneu | 18.4-30 |
| LI/SS | 135;A8 |

Dimensões US Standard

| | |
|------------|------------------|
| Código USA | 94038398 |
| LS (in) | 18.3 |
| DT (in) | 62.2 |
| RCS (in) | 28.3 |
| CR (in) | 188.5 |
| Jante rec. | DW 16 L; DW 16 A |
| Jante alt. | W 15 L; DW 15 A |
| ECE | E11-106R-003557 |
| Código TRA | R2 |

Capacidade de carga (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 20 |
| 25 | 4800 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.