



MH TR 182

Descrizione

MH TR 182 è idoneo per veicoli che trasportano case mobili. Lo pneumatico ad alta velocità per l'impiego principale su strada offre significativi risparmi di carburante. MH TR 182 assicura lunga durabilità e prestazioni elevate durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Casa mobile



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	8-14.5
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	207
DT (mm)	710
Cerchio cons.	6.00 MH

Portata (IS)

km/h / bar	5.90
100	1180

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.