



EARTHMAX SR 49 M

Description

Earthmax SR 49 M est un pneu radial All Steel (Tout Acier) avec un dessin non directionnel particulièrement conçu pour chargeurs-transporteurs (LHD), tombereaux surbaissés, chargeurs sur roues et bulldozers qui opèrent dans des conditions rocheuses extrêmes, notamment dans les mines souterraines. Earthmax SR 49 M est idéal pour les opérations difficiles qui demandent une traction exceptionnelle. La bande de roulement de profondeur L-4, associée au mélange avec formule spéciale UMS (underground mine service) lui assure une résistance supérieure à l'usure ainsi qu'une excellente résistance contre les coupures dues aux rochers et les crevaisons.



UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

OTR ■ Bulldozer

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

26.5R25

LI/SS

202;A2

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1782
RCS (mm)	801
CR (mm)	5297
Jante rec.	22.00/3.0
Code TRA	L4

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
10	12850	13200	14000	14500	15000

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.