



AGRI GRIP

Descrição

AGRI GRIP é um pneu utilizado nas operações de transporte, sendo especialmente apropriado para aplicações com reboques para canas-de-açúcar. AGRI GRIP é dotado de uma carcaça robusta que proporciona uma capacidade de carga elevada, junto com uma resistência excelente aos cortes e lacerações. O desenho especial do piso do pneu assegura uma vida de serviço prolongada.

UM

US Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque



Versão

DUAL BEAD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

23.1-26

LI/SS

Versão	DUAL BEAD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	23.1-26
LI/SS	

Dimensões US Standard

Código USA	94045747
LS (in)	23.4
DT (in)	61.4
RCS (in)	27.9
CR (in)	183.4
Jante rec.	DW 20 B

Capacidade de carga (US)

mph / psi	38
20 FR LLV	12350

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.