



IS standard



GROWING TOGETHER

# SKID POWER (CHEVRON)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



A8



106

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Autopulitura



Trazione



# SKID POWER (CHEVRON)

SKID POWER (CHEVRON) è stato sviluppato per pale skid steer nelle applicazioni per il settore costruzioni. Mostrando eccellente trazione insieme a proprietà avanzate di autopulitura, SKID POWER (CHEVRON) è particolarmente idoneo per superfici terrose, assicurando elevata resistenza a tagli e strappi.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 15"	7.00 - 15	TL	6	106 A8	IMP	203	762	347	2295	5.50 F	6 LB
	7.00 - 15	TL	6	-	STD	203	762	347	2295	5.50 F	6 LB

IMP: Implement - STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simboli di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento