



## RM 500



RM 500 este o anvelopă radială cu benzi din oțel, potrivită pentru aplicațiile cu utilaje de recoltat. Are o carcasă puternică și un design special al benzii de rulare care oferă o capacitate mare de încărcare și o rezistență deosebită la tăiere și așchiere. Datorită amprentei sale mari, RM 500 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol cu o compactare redusă a solului, pe lângă tracțiune excelentă.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de recoltare

|         |              |
|---------|--------------|
| Version | STEEL BELTED |
|---------|--------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Tire Type | TL |
|-----------|----|

|  |           |
|--|-----------|
|  | 500/80R28 |
|--|-----------|

|  |        |
|--|--------|
|  | 176;A8 |
|--|--------|

## undefined US Standard

|          |                 |
|----------|-----------------|
| USA Code | 94063697        |
| SW (in)  | 19.8            |
| OD (in)  | 58.9            |
| SLR (in) | 25.0            |
| RC (in)  | 171.5           |
| Rim Rec  | W 16 L          |
| Rim Alt  | W 15 L          |
| ECE      | E11-106R-005990 |

## Load Capacity (US)

| mph / psi       | 12   | 15   | 17   | 23   | 29    | 35    | 41    | 46    |
|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 25 Free Rolling | 6110 | 7040 | 7830 | 9710 | 11120 | 12840 | 14560 | 15650 |
| 25 Drive Wheel  | 4300 | 4960 | 5510 | 6830 | 7830  | 9040  | 10250 | 11020 |

25-03-2026