



AS 504

Descripción

AS 504 es un neumático agro-industrial desarrollado principalmente para los trabajos del campo y aplicaciones con maquinaria agrícola y en la manipulación de materiales. Este neumático, caracterizado por excelentes propiedades de auto limpieza y agarre potenciado, es idóneo para los remolques en el campo y los elevadores telescópicos. Hay disponibles varias versiones del neumático AS 504 para satisfacer las diferentes exigencias específicas del usuario: una versión "HD" con una mezcla especial resistente a los cortes y los desgarres, mientras que la versión "special" está realizada con una carcasa reforzada que asegura una vida más larga del neumático.



UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Elevador telescópico, Industria ■ Elevador telescópico

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

11.5/80-15.3

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94018758
AS (in)	11.4
DT (in)	34.1
REC (in)	15.0
CR (in)	100.0
Llanta rec.	9.00
ECE	E11-106R-003510

Capacidad de carga (US)

mph / psi	70
5 FR	7500
15 FR	6370
20 FR	6000
25 FR	5360
5 DW	5250
15 DW	4460
20 DW	4200
25 DW	3750

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.