



AGRIMAX V-FLECTO

Описание

Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.



ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трактор высокой мощности

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Размер шины

VF650/60R38

LI/SS

173;D

Размеры US Standard

USA Code	94065370
SW (in)	25.6
OD (in)	68.7
SLR (in)	30.5
RC (in)	205.4
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
ECE	E11-106R-006415
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	6010	6910	7960	8870	9920	10820	12140	13040
From 40 to 25	6590	7590	8740	9740	10890	11890	13330	14330
20	6720	7750	8920	9940	11110	12140	13600	14620
12	6860	7900	9090	10140	11330	12380	13870	14900
5	7250	8360	9620	10720	11980	13080	14660	15760
*Upto 5 Cyc with front loader	9240	10640	12250	13650	15260	16650	18660	20060
5 HT	6720	7750	8920	9940	11110	12140	13600	14620

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.