



IS standard



GROWING TOGETHER

# SKID POWER HD (A)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



152



# SKID POWER HD (A)

SKID POWER HD (A) wurde speziell für Skid-Steer-Lader bei Anwendungen im Baugewerbe entworfen. Der Reifen zeichnet sich durch eine extra tiefe Lauffläche und Flankenschutz aus, die ausgezeichnete Schnitt- und Reißfestigkeit sowie erstklassige Beständigkeit bieten. SKID POWER HD (A) ist der ideale Reifen auf lockerem Untergrund bei schweren Betriebsbedingungen.

## Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



Beständigkeit



Schwersteinsatz



Selbstreinigung



Traktion auf Sand



geeignet für Schlamm

|       | Größe                         | TT/TL | PR | LI/SS  | Ausf. | S.W.<br>(mm)                                                                      | O.D.<br>(mm)                                                                        | SLR<br>(mm)                                                                         | RC<br>(mm)                                                                          | FELGE                                                                               |                                                              |
|-------|-------------------------------|-------|----|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       |                               |       |    |        |       |  |  |  |  | Empfohlene                                                                          | Zugelassene                                                  |
|       |                               |       |    |        |       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                              |
| Ø 8"  | 18 X 8.5 - 8                  | TL    | 8  | 97 A2  | STD   | 210                                                                               | 460                                                                                 | 207                                                                                 | 1357                                                                                | 7.00 I - 55 ;<br>I - 70 ;<br>I - 90                                                 | -                                                            |
| Ø 12" | 23 X 8.5 - 12                 | TL    | 6  | 87 A8  | IMP   | 215                                                                               | 585                                                                                 | 271                                                                                 | 1764                                                                                | 7.00 I - 55                                                                         | 7.00 I - 70 ;<br>7 JA                                        |
|       | 23 X 8.5 - 12                 | TL    | 6  | -      | STD   | 215                                                                               | 585                                                                                 | 271                                                                                 | 1764                                                                                | 7.00 I - 55                                                                         | 7.00 I - 70 ;<br>7 JA                                        |
|       | 23 X 8.5 - 12                 | TL    | 8  | -      | STD   | 215                                                                               | 585                                                                                 | 271                                                                                 | 1764                                                                                | 7.00 I - 55                                                                         | 7.00 I - 70 ;<br>7 JA                                        |
|       | 23 X 8.5 - 12                 | TL    | 12 | 98 A8  | IMP   | 215                                                                               | 585                                                                                 | 271                                                                                 | 1764                                                                                | 7.00 I - 55                                                                         | 7.00 I - 70 ;<br>7 JA                                        |
|       | 23 X 8.5 - 12                 | TL    | 12 | -      | STD   | 215                                                                               | 585                                                                                 | 271                                                                                 | 1764                                                                                | 7.00 I - 55                                                                         | 7.00 I - 70 ;<br>7 JA                                        |
|       | 26 X 12 - 12                  | TL    | 8  | -      | STD   | 305                                                                               | 660                                                                                 | 297                                                                                 | 1947                                                                                | 10.50 I - 55                                                                        | 8.50 I - 55 ;<br>10.50 I - 70 ;<br>8½ JA ; 9½ JA ;<br>10½ JA |
|       | 26 X 12 - 12                  | TL    | 10 | -      | STD   | 305                                                                               | 660                                                                                 | 297                                                                                 | 1947                                                                                | 10.50 I - 55                                                                        | 8.50 I - 55 ;<br>10.50 I - 70 ;<br>8½ JA ; 9½ JA ;<br>10½ JA |
|       | 26 X 12 - 12                  | TL    | 12 | 114 A8 | IMP   | 305                                                                               | 660                                                                                 | 297                                                                                 | 1947                                                                                | 10.50 I - 55                                                                        | 8.50 I - 55 ;<br>10.50 I - 70 ;<br>8½ JA ; 9½ JA ;<br>10½ JA |
|       | 26 X 12 - 12                  | TL    | 12 | -      | STD   | 305                                                                               | 660                                                                                 | 307                                                                                 | 1989                                                                                | 10.50 I - 55                                                                        | 8.50 I - 55 ;<br>10.50 I - 70 ;<br>8½ JA ; 9½ JA ;<br>10½ JA |
|       | 27 X 10 - 12<br>(250/75 - 12) | TT    | 14 | 152 A2 | IND   | 255                                                                               | 700                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 8.00 G                                                                              | -                                                            |

STD: Standard - IMP: Implement - IND: Industrial

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;  
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung



Bias



152

## Performance

Schnitt- und  
Stichfestigkeit

Beständigkeit



Schwersteinsatz



Selbstreinigung



Traktion auf Sand



geeignet für Schlamm



|         | Größe          | TT/TL | PR | LI/SS            | Ausf. | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | FELGE      |             |
|---------|----------------|-------|----|------------------|-------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
|         |                |       |    |                  |       |              |              |             |            | Empfohlene | Zugelassene |
|         |                |       |    |                  |       |              |              |             |            |            |             |
| Ø 15"   | 27 X 8.5 - 15  | TL    | 8  | 102 A8           | IMP   | 218          | 676          | 324         | 2004       | 7 JA       | -           |
|         | 27 X 8.5 - 15  | TL    | 8  | -                | STD   | 218          | 676          | 324         | 2004       | 7 JA       | -           |
|         | 27 X 10.5 - 15 | TL    | 8  | 105 A8           | IMP   | 256          | 684          | 326         | 2037       | 8 LB       | -           |
|         | 27 X 10.5 - 15 | TL    | 8  | -                | STD   | 256          | 684          | 326         | 2037       | 8 LB       | -           |
|         | 27 X 10.5 - 15 | TL    | 8  | 108 A6           | TR TR | 256          | 684          | 326         | 2037       | 8 LB       | -           |
|         | 31 X 15.5 - 15 | TL    | 8  | -                | STD   | 405          | 790          | 378         | 2411       | 13 LB      | -           |
|         | 31 X 15.5 - 15 | TL    | 10 | 125 A8           | IMP   | 405          | 790          | 378         | 2411       | 13 LB      | -           |
|         | 31 X 15.5 - 15 | TL    | 10 | 139 A2/<br>121 B | STD   | 405          | 790          | 378         | 2411       | 13 LB      | -           |
| Ø 16.5" | 380/50 - 15    | TL    | 8  | -                | STD   | 375          | 770          | 365         | 2240       | 13 LB      | -           |
|         | 10 - 16.5      | TL    | 8  | 116 A8           | IMP   | 267          | 780          | 362         | 2350       | 8.25       | -           |
|         | 10 - 16.5      | TL    | 8  | -                | STD   | 267          | 780          | 362         | 2350       | 8.25       | -           |

IMP: Implement - STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;  
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung



Bias



## Performance

Schnitt- und  
Stichfestigkeit

Beständigkeit



Schwersteinsatz



Selbstreinigung



Traktion auf Sand



geeignet für Schlamm



|         | Größe            | TT/TL | PR | LI/SS  | Ausf. | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | FELGE      |             |
|---------|------------------|-------|----|--------|-------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
|         |                  |       |    |        |       |              |              |             |            | Empfohlene | Zugelassene |
| Ø 16.5" | 10 - 16.5        | TL    | 10 | -      | STD   | 267          | 780          | 362         | 2350       | 8.25       | -           |
|         | 12 - 16.5        | TL    | 10 | 125 A8 | IMP   | 324          | 850          | 388         | 2571       | 9.75       | -           |
|         | 12 - 16.5        | TL    | 10 | -      | STD   | 324          | 850          | 388         | 2571       | 9.75       | -           |
|         | 12 - 16.5        | TL    | 12 | 130 A8 | IMP   | 324          | 850          | 388         | 2571       | 9.75       | -           |
|         | 12 - 16.5        | TL    | 12 | 145 A2 | STD   | 324          | 850          | 388         | 2571       | 10.15      | -           |
|         | 12 - 16.5        | TL    | 14 | -      | STD   | 324          | 850          | 388         | 2571       | 9.75       | -           |
|         | 31.5 X 13 - 16.5 | TL    | 10 | 124 A8 | IMP   | 330          | 795          | 363         | 2345       | 9.75       | -           |
|         | 31.5 X 13 - 16.5 | TL    | 10 | -      | STD   | 330          | 795          | 363         | 2345       | 9.75       | -           |
|         | 33 X 15.5 - 16.5 | TL    | 12 | 131 A8 | IMP   | 394          | 838          | 387         | 2563       | 13.00      | -           |
|         | 33 X 15.5 - 16.5 | TL    | 12 | 148 A2 | STD   | 394          | 838          | 387         | 2563       | 13.00      | -           |
|         | 33 X 15.5 - 16.5 | TL    | 14 | 151 A2 | STD   | 394          | 838          | 387         | 2563       | 13.00      | -           |

IMP: Implement - STD: Standard

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;  
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung



Bias



#### Performance



Schnitt- und  
Stichfestigkeit



Beständigkeit



Schwersteinsatz



Selbstreinigung



Traktion auf Sand



geeignet für Schlamm



|         | Größe                        | TT/TL | PR | LI/SS  | Ausf. | S.W.<br>(mm)                                                                      | O.D.<br>(mm)                                                                        | SLR<br>(mm)                                                                         | RC<br>(mm)                                                                          | FELGE                                                                               |             |
|---------|------------------------------|-------|----|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         |                              |       |    |        |       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Empfohlene                                                                          | Zugelassene |
|         |                              |       |    |        |       |  |  |  |  |  |             |
| Ø 16.5" | 260/70 - 16.5<br>(10 - 16.5) | TL    | 10 | 120 A8 | IMP   | 267                                                                               | 775                                                                                 | 355                                                                                 | 2295                                                                                | 8.25                                                                                | -           |
| Ø 17.5" | 14 - 17.5                    | TL    | 14 | 140 A8 | IMP   | 350                                                                               | 930                                                                                 | 420                                                                                 | 2744                                                                                | 10.50                                                                               | -           |
|         | 14 - 17.5                    | TL    | 14 | -      | STD   | 350                                                                               | 930                                                                                 | 420                                                                                 | 2744                                                                                | 10.50                                                                               | -           |
| Ø 19.5" | 15 - 19.5                    | TL    | 14 | 146 A8 | IMP   | 400                                                                               | 1019                                                                                | 463                                                                                 | 3075                                                                                | 11.75                                                                               | 12.25       |
|         | 15 - 19.5                    | TL    | 14 | -      | STD   | 400                                                                               | 1019                                                                                | 463                                                                                 | 3075                                                                                | 11.75                                                                               | 12.25       |

IMP: Implement - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;  
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung