



FARM HIGHWAY TOUGH



Descrição

FARM HIGHWAY TOUGH é um pneu de alta velocidade, projetado para aplicações de transporte e cultivo de sela com reboques e implementos agrícolas. Proporciona uma elevada capacidade de carga mesmo a velocidades elevadas. Além disso, assegura um longo ciclo de vida do pneu.

UM

US Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	11L-15
LI/SS	128;J

Dimensões US Standard

Código USA	94032518
LS (in)	11.0
DT (in)	30.6
RCS (in)	13.7
CR (in)	87.2
Jante rec.	8 LB
Jante alt.	10 LB; 8 J
ECE	E11-54R-0017871

Capacidade de carga (US)

mph / psi	90
62	3960

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.