



IS standard



GROWING TOGETHER

JUMBO TRAX HD



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



120

Technologies



tiefes Laufflächenprofil

Performance

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Beständigkeit



Schwersteinsatz



JUMBO TRAX HD

 JUMBO TRAX HD ist ein Reifen mit Blockprofil für Skid-Steer-Lader. Er zeichnet sich durch besondere Schnitt- und Reißfestigkeit und eignet sich vortrefflich für schwere Betriebsbedingungen. Diese tiefe Lauffläche kombiniert mit dem ausgezeichneten Flankenschutz bewirkt einen verlängerten Produktlebenszyklus. JUMBO TRAX HD ist auch in Ausführung "special" erhältlich.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	795	363	2345	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	268	795	363	2345	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-	SPL	268	795	363	2345	8.25	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	325	855	387	2522	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	325	855	387	2522	9.75	-

IMP: Implement - SPL: Special - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung