



COMMANDER (R)

Beskrivning

COMMANDER (R) är ett lantbruksdäck med djupt mönster och robusta däccklackar för längre livslängd. Den speciella däccklackdesignen med dubbla vinklar ger utmärkt dragförmåga på åkern och förstklassiga självrensande egenskaper. Det robusta däcckhöljet är tillverkat i en gummiblandning med stor motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar samt hög lastkapacitet. COMMANDER (R) är det perfekta däccket till jordbearbetning, transport- och skördarbeten.



UM

IS Standard

Konstruktion

⊠ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version STANDARD

Tire Type TT

Däckstorlek 11.2-24

LI/SS 123;A6

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	295
OD (mm)	1125
SLR (mm)	533
RC (mm)	3483
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9
ECE	E11-106R-004616
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.6
30	1550

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.