



EARTHMAX SR 31



EARTHMAX SR 31 - это радиальная шина с цельным металлокордом, специально разработанная для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой и колесных погрузчиков. Залогом прочности и устойчивости этой шины выступают большое количество брекерных слоев с металлокордом, а множество разнонаправленных жестких блоков протектора гарантирует им превосходные тяговые характеристики и маневренность даже на грязи. Помимо выдающегося ходового комфорта, шина EARTHMAX SR 31 отличается специальной резиновой смесью протектора, которая наделена исключительной стойкостью к порезам и теплообразованию. Она гарантирует отличный комфорт при выполнении погрузочно-транспортных операций на твердых подготовленных поверхностях. Радиальная конструкция способствует снижению сопротивления качению, что положительно сказывается на топливной экономичности транспортных средств.

US Standard

 Radial

Промышленность ▪ Погрузчик, OTR ▪ Шарнирно-сочлененный самосвал

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

29.5R25

200;B

undefined US Standard

USA Code	94053742
OD (in)	73.3
SLR (in)	32.2
RC (in)	218.7
Rim Rec	25.00/3.5
TRA Code	E3/L3

Load Capacity (US)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	25400	26000	27600	28300	30000	30900
5	34200	35300	37500	38600	39700	-

25-03-2026